



Sockel- & listskruv

Vgr: 333

Sockel- och listskruv med litet huvud är lämplig för montering i lister och socklar inomhus, mot både trä- och stålregel med maxtjocklek på 0,9 mm. Vass spets för direkt grepp i materialet ger en effektiv och snabb montering. Skruven har dessutom en motgång under huvudet för att pressa listen eller sockeln mot underlaget och för att förhindra knarrande trägolv. Skruven finns även vitlackerad för snyggare montage i vita lister.


Rekommenderat varvtal för optimal montering med skruvdragare med djupanslag:
41-57 mm: 2000-2800/min



Bits: Torx 10

Material: Sätthärdat stål

Ytbehandling: Gulkromaterad (FZY) eller vitlackerad



Diameter 3,9

Huvud 5,5 – 5,9

Bits nr. T10

Dimension	Längd	Färg	Förpackning	Art nr	Antal per förp.	Master pack	EAN
3,9 T10	41	Gul	■	333-97-141	5000	1	7321130289695 7321130289695
			■	333-07-141	250	1	7321130289732
		Vit/hvid/ hvit	■	333-97-241	5000	1	7321130289718
			■	333-07-241	250	1	7321130289756
	57	Gul	■	333-97-157	3500	1	7321130289701
			■	333-07-157	250	1	7321130289749
Vit/hvid/ hvit	■	333-97-257	3500	1	7321130289725		
	■	333-07-257	250	1	7321130289763		

