



Produktnytt!

## Lättbetongskruv stål zink-flake

Vgr: 1709

Vår lättbetongskruv är avsedd för tunga montage i porösa stenmaterial som lättbetong, lättklinker och gasbetong.

### Fördelar:


- Försänkt lättbetongskruv med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.
- Rillorna på det försänkta huvudet underlättar montage. Inga specialverktyg behövs, skruvarna är försedda med Torx grepp.
- Skruven är zink-flake ytbehandlad för mycket goda rostskyddsegenskaper.
- Skruv med högt utdragsvärde. Utmärkt för genomsticksmontage, montering av regler, hålbånd och andra detaljer.
- Momentskruvdragare rekommenderas. Använd låga varvtal för att undvika överdragning.



Bits: Torx

Material: Sätthärdat stål

Ytbehandling: Zink-flake ytbehandling



Diameter	8	10
Huvuddiameter	12	15
Bits nr.	T30	T40

Dimension	Längd	Gänglängd	Art nr	Beskrivning	Antal per förp.	EAN
8x90	90	75	1709-98-090	Lättbetongskruv 8x90/75	50	7321130292909
8x120	120	75	1709-98-120	Lättbetongskruv 8x120/75	50	7321130292916
8x140	140	80	1709-98-140	Lättbetongskruv 8x140/80	50	7321130292916
8x160	160	80	1709-98-160	Lättbetongskruv 8x160/80	50	7321130292930
10x140	140	95	1709-90-140	Lättbetongskruv 10x140/95	50	7321130292947
10x180	180	95	1709-90-180	Lättbetongskruv 10x180/95	50	7321130292954