


## SPÅNSKIVESKRUV TFT FZB



### Arvid Nilsson deklarerar:

Spånskiveskruv FZB med försänkt huvud och skärande rillor under huvudet samt TX spår. Lämplig för montering av spån- och boardskivor i inomhusmiljö.



Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008+A1:2012.

Är i överensstämmelse med byggproduktdirektivet 89/106/EEC samt 93/68/EEC. De tekniska specifikationerna produkten överensstämmer med är:

### Harmoniserad standard

Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements".

### Typprovningens certifikat

E-30-20687-13

### Korrosionsbeständighet

Klimatklass 1

### Godkännande institut för typprovning

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Czech Republic

Framställningsprocessen uppfyller kraven till FPC system som beskrivs i EN 14592:2008+A1:2012 paragraf 7.3.

Varugrupp: 338

Gäller följande mått:

Diameter	Längd
4,2 mm	30-75 mm


Nominell diameter d [mm]	Utdrags-hållfasthet f ax,k (1) [N/mm <sup>2</sup> ] kg/m <sup>3</sup>	Utdrags-hållfasthet f ax,k (2) [N/mm <sup>2</sup> ] kg/m <sup>3</sup>	Genomdrag-nings-hållfasthet f head,k [N/mm <sup>2</sup> ] kg/m <sup>3</sup>	Flytmo-ment My,k [Nmm]	Dragbär-förmåga f tens,k [kN]	Indrivnings-moment Ftor,k/Rtor,k ≥ 1 kg/m <sup>3</sup>
4,2	17,29 (450)	12,99 (450)	22,45 (450)	3 809	5,66	2,86 (450)

(1) Loading across the fibre

(2) Loading along the fibre

Denna deklARATION gäller fram tills produkt, råmaterial eller produktionsprocess förändras så markant att de karaktäristiska egenskapernas värden inte överensstämmer längre.

Kungälv 2013-06-28



Anders Malmqvist  
Commodity Manager

